



## Технічні характеристики

### Orion Evo

Модель			OE09TC1	OE12TC1	OE18TC1	OE24TC1	
Напряг В/Гц		Ф/В/Гц	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	
Охолодження	Номинальна потужність	кВт	2,61 (0,94-3,70)	3,52 (1,00-4,60)	5,2 (1,25-5,9)	7,0 (1,8-7,8)	
	Споживання електроенергії ном (мін-макс)	кВт	0,67 (0,24-1,38)	1,05 (0,29-1,51)	1,41 (0,33-2,35)	1,94 (0,41-2,83)	
	Сила струму живлення	A	3,0 (1,2-8,1)	4,8 (1,5-9,2)	6,4 (1,7-12,0)	8,7 (2,3-15,5)	
	SEER	Вт/Вт	8,5	8,5	8,5	8,5	
	Клас енергоефективності		A+++				
Обігрів	Номинальна потужність	кВт	3,32 (0,94-4,00)	3,86 (1,00-4,90)	5,50 (1,25-6,69)	7,10 (1,85-7,96)	
	Споживання електроенергії ном (мін-макс)	кВт	0,86 (0,24-1,55)	0,96 (0,29-1,72)	1,40 (0,340-2,54)	1,81 (0,42-3,01)	
	Сила струму живлення	A	3,9 (1,2-9,0)	4,0 (1,5-10,0)	6,4 (1,7-13,0)	8,0 (2,3-16,0)	
	SCOP		4,6	4,7	4,6	4,7	
	Клас енергоефективності (помірний клімат)		A++				
Wi-Fi		+/-	+				
Розміри (ШхВхГ)			мм	820×306×195	820×306×195	920×306×195	1100×333×222
Розміри упаковки (ШхВхГ)			мм	890×380×265	890×380×265	990×380×265	1165×405×295
Вага нетто			кг	9	9	10	14
Вага брутто			кг	11	11	13	17
Повітряний потік			м³/год	680/650/610/570/540/500/460	680/650/610/570/540/500/460	900/810/760/700/650/590/530	1150/1070/1010/940/890/830/750
Рівень шуму з 1 м			дБ(A)	44/41/37/34/29/25/19	44/41/37/34/29/25/19	47/42/40/38/36/34/32	50/44/40/37/34/30/26
Звукова потужність			дБ(A)	54/50/47/44/39/35/29	54/50/47/44/39/35/29	57/52/50/48/46/44/42	60/54/50/47/44/40/36
Розміри (ШхВхГ)			мм	787×498×290	810×549×305	927×699×380	978×803×421
Розміри упаковки (ШхВхГ)			мм	818×515×325	835×575×328	960×430×732	1022×835×480
Вага нетто			кг	22	24	38	45
Вага брутто			кг	24	26	41	49,5
Повітряний потік			м³/год	2000	2300	3000	4000
Рівень шуму			дБ(A)	52	53	55	58
Звукова потужність			дБ(A)	62	63	65	68
Трубопровід	Діаметри труб	col/m m	1/4"-3/8"/(Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-3/8"/(Ø6,35-Ø9,52)	1/4"-1/2"/(Ø6,35-Ø12,70)	1/4"-1/2"/(Ø6,35-Ø12,70)	
	Кількість фреону R32	кг	0,57	0,6	0,87	1,27	
	Додаткова кількість фреону	g/m	15	15	25	25	
	Макс. довжина без дод. фреону	m	5	5	5	5	
	Максимальна довжина	m	25	25	25	25	
	Максимальна висота	m	10	10	10	10	
Електричні кабелі	Кабель живлення	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	
	Автоматичний вимикач	A	10	16	16	20	
	Кабель між блоками	mm²	4x0,75	4x0,75	4x0,75	4x0,75	
Робочі температурні межі (охолодження)			°C	-15-53	-15-53	-15-53	-15-53
Робочі температурні межі (обігрів)			°C	-25-30	-25-30	-25-30	-25-30