NØRDIS

Технічні характеристики

GALAXY



Модель			G09TC1	G12TC1
Напруга		Ф/В/Гц	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Охолодження	Номінальна потужність	кВт	2,72(0,94-3,81)	3,58(1,00-4,00)
	Споживання електроенергії ном (мін-макс)	кВт	0,53(0,24-1,50)	0,79(0,29-1,50)
	Сила струму живлення	А	2,9(1,2-9,0)	3,6(1,5-9,0)
	SEER	Вт/Вт	9,7	9,4
	EER		5,13	4,53
	Клас енергоефективності		A+++	
Обігрів	Номінальна потужність	кВт	3,55(0,94-4,30)	3,90(1,00-4,50)
	Споживання електроенергії ном (мін-макс)	кВт	0,84(0,24-1,83)	0,94(0,29-1,83)
	Сила струму живлення	А	3,8(1,2-10,0)	4,6(1,5-10,0)
	SCOP		5,8	5,8
	COP		4,22	4,15
	Клас енергоефективності (помірний клімат)		A+++	
Wi-Fi		+/-	+	
Внутрішній блок				
Розміри (ШхВхГ)		мм	909×305×209	909×305×209
Розміри упаковки (ШхВхГ)		мм	981×375×275	981×375×275
Вага нетто		кг	10,4	10,4
Вага брутто		кг	13,2	13,2
Повітряний потік		м³/год	820/750/700/640/600/540/500	820/750/700/640/600/540/500
Рівень шуму з 1 м		дБ(А)	46/42/39/36/33/30/28	46/42/39/36/33/30/28
Звукова потужність		дБ(А)	56/50/45/42/39/36/33	56/50/45/42/39/36/33
Зовнішній блок				
Розміри (ШхВхГ)		мм	853×602×349	853×602×349
Розміри упаковки (ШхВхГ)		мм	890×628×385	890×628×385
Вага нетто		кг	30	30
Вага брутто		кг	32	32
Повітряний потік		м³/год	2600	2600
Рівень шуму		дБ(А)	53	53
Звукова потужність		дБ(А)	64	64
Трубопровід	Діаметри труб	col/mm	1/4''-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)	1/4''-3/8"/ (Ø6,35-Ø9,52)
	Кількість фреону R32	кг	0,85	0,85
	Додаткова кількість фреону	g/m	15	15
	Макс. довжина без дод. фреону	m	5	5
	Максимальна довжина	m	25	25
	Максимальна висота	m	10	10
Електричні кабелі	Кабель живлення	mm2	3x2,5	3x2,5
	Автоматичний вимикач	A	16	16
	Кабель між блоками	mm2	4×0,75	4×0,75
Робочі температурні межі (охолодження)		°C	-15-53	-15-53
Робочі температурні межі (обігрів)		°C	-30-30	-30-30

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Фактичні характеристики пристрою дивіться на наклейках, розміщених на пристрої.