



Модель			Sirius S09TC1	Sirius S12TC1	Sirius S18TC1	Sirius S24TC1
Джерело живлення		Ф/В/ Гц	1Ф/~220- 240В/50Гц	1Ф/~220- 240В/50Гц	1Ф/~220- 240В/50Гц	1Ф/~220- 240В/50Гц
Охолодження	Потужність	кВт	2,64 (0,82~3,37)	3,52 (1,00~3,81)	5,28 (1,30~5,86)	7,03 (1,50~7,50)
	Споживана потужність охолодження (мін-ном-макс)	кВт	0,82 (0,24~1,25)	1,09 (0,30~1,98)	1,64 (0,42~2,50)	2,19 (0,53~2,90)
	Номінальний споживаний струм	А	3,8 (1,2~8,0)	5,1 (1,4~9,0)	7,8 (2,4~12,0)	10,4 (3,0~15,0)
	SEER		6,3	6,1	6,1	6,5
	Клас енергоефективності		A+	A+	A+	A+
Обігрів	Потужність	кВт	2,78 (0,94~3,66)	3,66 (1,02~3,96)	5,42 (1,30~6,30)	7,18 (1,50~7,90)
	Потужність Pdesign (-10°C, помірна зона)	кВт	0,77 (0,24~1,35)	1,01 (0,30~1,98)	1,50 (0,42~2,50)	1,98 (0,53~2,80)
	Номінальний споживаний струм	А	3,6 (1,2~8,5)	4,7 (1,4~9,0)	7,1 (2,4~12,0)	9,4 (3,0~14,0)
	SCOP		4	4	4	4
	Клас енергоефективності		A+	A+	A+	A+
Wi-Fi		+/-	+	+	+	+
<b>Внутрішній блок</b>						
Розміри (ШхВхГ)		мм	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
Розмір упаковки (ШхВхГ)		мм	764×325×257	850×320×275	979×372×277	1096×390×297
Вага нетто		кг	6,5	7,5	10	13
Вага брутто		кг	8,5	9,5	13	16
Витрати повітря		м <sup>3</sup> /г	420	550	800	980
Рівень звукового тиску		дБа	38/35/30/27/24	39/37/32/27/24	44/41/35/30/28	46/44/38/32/28
<b>Зовнішній блок</b>						
Розміри (ШхВхГ)		мм	712×276×459	712×276×459	853×349×602	853×349×602
Розмір упаковки (ШхВхГ)		мм	765×310×481	765×310×481	890×385×628	890×385×628
Вага нетто		кг	20,5	21	29	30
Вага брутто		кг	23	23,5	32	36
Витрати повітря		м <sup>3</sup> /г	1900	1900	2600	3000
Рівень звукового тиску		дБа	48	49	52	53
З'єднувальні труби	Труба холодоагента	д/мм	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2"/ (Ø6.35-Ø12)
	Обсяг заправки R410a	кг	0.48   R410a	0.57   R410a	1.06   R410a	1.37   R410a
	Додатковий холодоагент	г/м	15	15	25	25
	Довжина траси без додаткового холодоагенту	м	5	5	5	5
	Максимальна довжина	м	15	15	15	15
	Максимальна висота	м	5	5	5	5
Кабель живлення	Кабель живлення	мм <sup>2</sup>	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
	Автоматичний вимикач	А	10	10	16	25
	Кабель зв'язку	мм <sup>2</sup>	4×1,5	4×1,5	4×1,5	4×1,5
Діапазон температур навколишнього середовища для охолодження		°C	0~53	0~53	0~53	0~53
Діапазон температур навколишнього середовища для обігріву		°C	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30

\*Для дистанційного керування пристроєм NORDIS SIRIUS потрібен додатковий інтегрований модуль Wi-Fi.