

Модель			NDI-S09TC1/NDO-S09TC2	NDI-S12TC1/NDO-S12TC2	NDI-S18TC1/NDO-S18TC2	NDI-S24TC1/NDO-S24TC2
Фазність, вольтаж, частота		Ф/В/Гц	1Ф/220-240В/50Гц	1Ф/220-240В/50Гц	1Ф/220-240В/50Гц	1Ф/220-240В/50Гц
Охолодження	Потужність охолодження	КВт	2.6 (0.82-3.30)	3.5 (1.00-3.81)	5.2 (1.30-5.86)	7.0 (1.50-7.50)
	Номінальна споживча потужність	КВт	0.24-0.80-1.25	0.30-1.09-1.98	0.42-1.64-2.50	0.53-2.19-2.90
	Споживаний струм	А	3.8 (1.2~8.0)	5.1 (1.4~9.0)	7.8 (2.4~12.0)	10.4 (3.0~15.0)
	Енергоефективність SERR	Вт/Вт	6.1	6.1	6.1	6.5
	Клас енергоефективності		A++	A++	A++	A++
Обігрів	Потужність обігріву	КВт	2.7 (0.94-3.66)	3.66 (1.02-3.96)	5.42 (1.30-6.30)	7.18 (1.50-7.90)
	Споживча потужність	КВт	0.24-0.77-1.35	0.30-1.01-1.98	0.42-1.50-2.50	0.53-1.98-2.80
	Споживаний струм	А	3.6 (1.2~8.5)	4.7 (1.4~9.0)	7.1 (2.4~12.0)	9.4 (3.0~14.0)
	Енергоефективність SCOP	Вт/Вт	4	4	4	4
	Клас енергоефективності		A+	A+	A+	A+
Внутрішній блок						
Розміри (ДхВхГ)		мм	698x255x190	777x250x205	910x294x206	1010x315x220
Розміри в упаковці (ДхВхГ)		мм	764x325x257	850x320x275	979x372x277	1096x390x297
Вага нетто		кг	6.5	7.5	10	13
Вага брутто		кг	8.5	9.5	13	16
Об'єм повітряного потоку		м3/год	450	550	900	1000
Рівень шуму внутрішнього блоку		дБ(а)	38/35/30/27/24	39/37/32/27/24	44/41/35//30/28	46/44/38/32/28
Зовнішній блок						
Розміри (ДхВхГ)		мм	712x276x459	712x276x459	853x349x602	853x349x602
Розміри в упаковці (ДхВхГ)		мм	765x310x481	765x310x481	890x385x628	890x385x628
Вага нетто		кг	20.5	21	29	33
Вага брутто		кг	24	24.5	34	38
Об'єм повітряного потоку		м3/год	450	550	900	1000
Рівень шуму зовнішнього блоку		дБ(а)	48	49	52	53
Злучні труби для холодоагенту	Газ / Рідина	дюйм/мм	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2"/ (Ø6.35-Ø12)
	Вага холодоагенту / тип	кг	0.48	0.57	1.06	1.37
	Додатковий холодоагентт	г/м	24	24.5	34	38
	Максимальна довжина магістралі	м	25	25	25	25
	Макс. Відстань Довжина без додаткового холодоагенту	м	5	5	5	5
	Максимальний перепад висот	м	10	10	10	10
Електричні з'єднання	Силовий кабель	мм2	3x1.0	3x1.0	3x1.5	3x1.5
	Автоматичний вимикач	А	16	16	16	25
	Міжблочний кабель	мм2	4x1.0	4x1.0	4x0.75	4x0.75
Діапазон робочих температур (Охолодження)		°C	0~53	0~53	0~53	0~53
Діапазон робочих температур (Обігрів)		°C	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30